

TELEFUNKEN-GLEICHRICHTER-RÖHREN

		Type	Heizspannung V	Heizstrom A	Emission mA	Transform. Spannung max. V	Max. Gleichstrom mA	Bemerkungen	Preis RM
Hochvakuum-Glühkathode	Einweg	RGN 1203	2,3	1,1	250	500	50	Bei Gleichspannung bis 200 Volt können 70 mA entnommen werden.	40,-
		RGN 1304	3,8 bis 4,0	1,1	300	500	100		18,-
	Vollweg	RGN 1503	2,5	1,5	2×150	2×300	75		14,-
		RGN 1054	3,8 bis 4,0	1,0	2×150	2×300	75		14,-
		RGN 2004	3,8 bis 4,0	2,0	2×400	2×300	125	Bei 125 mA Gleichstrom dürfen max. 200 Volt Gleichspannung entnommen werden.	19,50
Edelgas Vollweg	RGN 1500	—	—	—	2×300	100	Die entnehmbare Gleichspannung liegt etwa 50 Volt unter der angelegten Wechselspannung	9,50	

Soweit nichts anderes angegeben, sind die erreichbaren entnommenen Gleichspannungen der angelegten Wechselspannung gleich unter der Voraussetzung ausreichend dimensionierter Transformatoren und Kondensatoren.



TELEFUNKEN

DIE DEUTSCHE WELTMARKE